

お取引先各位

2025年2月14日
 コンバム株式会社
 取締役営業部長 國松 孝行

真空切換弁 MPV3 シリーズ仕様変更のご連絡

拝啓 時下ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、真空切換弁“MPV3 シリーズ”ですが、搭載電磁弁の仕様変更に伴い、以下通りご案内申し上げます。
 何卒、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象機種 MPV3 シリーズ
- 変更後シリーズ名 MPV32 シリーズ
- 変更内容 電磁弁の仕様変更
- 変更時期 2025年2月17日ご注文分より
- 取付寸法 変更なし

※電磁弁の仕様は以下通りです。ご参照ください。

- ・リード線長さ：500mm→300mm となります。

ご不明な点、変更内容の詳細については、弊社営業へお問合せお願い申し上げます。

【変更前(MPV3用電磁弁)】

項目	単位	MC2-24(A/B)5-(V/D)
		A：常時開、B：常時閉、 V：真空発生用、D： 真空破壊用
定格電圧	V	DC24
許容電圧変動	%	±10
消費電力	W	0.6
絶縁クラス		B種相当
手動操作		ノンロック方式
表示・サージキラー		LED、ダイオード
配線		リード線付きコネクタ (500mm)

【変更前(MPV3用MVS-202センサ電磁弁接続ケーブル)】

形式番号	MPV3-C202
------	-----------

【変更後(MPV32用電磁弁)】

項目	単位	CKV010-4E	UV280-4E
		常時閉・真空発生/ 破壊用 常時開・破壊用	常時開・真空発生用
定格電圧	V	DC24	
許容電圧変動	%	±10	
消費電力	W	1	
絶縁クラス		B種相当	
手動操作		ノンロック方式	
表示・サージキラー		LED、ダイオード	
配線		リード線付きコネクタ(300mm)	

【変更後(MPV32用MVS-202センサ電磁弁接続ケーブル)】

形式番号	MPV32-C202
------	------------

【変更後(MPV32用電磁弁接続リード線付きコネクタ)】

形式番号	CA2-V4-6	長さ600mm
	CA2-V4-15	長さ1500mm