

お取引先各位

 株式会社 妙 徳
 営業部長
 國松 孝行

真空切換弁 MPV4 シリーズ仕様変更のご連絡

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、真空切換弁“MPV4 シリーズ”ですが、仕様変更に伴い、以下通りご案内申し上げます。
 何卒、ご理解ご協力の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

- 対 象 機 種 MPV4 シリーズ
- 変更後シリーズ名 MPV42 シリーズ
- 変 更 内 容 電磁弁の仕様変更
- 変 更 時 期 2021年8月1日ご注文分より
- 取 付 寸 法 変更なし

※電磁弁の仕様は以下通りです。ご参照ください。

ご不明な点、変更内容の詳細については、弊社営業へお問合せお願い申し上げます。

【変更前(MPV4)】 (常時開・閉)

定格電圧	V	DC24
許容電圧変動	%	±10
消費電力	W	0.9
絶縁クラス		B種
手動操作		ノンロック方式
表示・サージキラー		LED、ダイオード
配線方式		リード線付コネクタ

【変更後(MPV42)】 ※自己保持タイプ追加

項目	単位	CKV010-4E	LV290-4E
電磁弁種別		常時開・閉	自己保持
定格電圧	V	DC24	
許容電圧変動	%	±10	
消費電力	W	1	1.3/1.5
絶縁クラス		B種相当	
手動操作		ノンロック方式	
表示・サージキラー		LED・ダイオード	
配線		リード線付きコネクタ (300mm)	

以上