


2段じゃばら油溝付パッド PBOシリーズ

パッド		パッド	PBOG
-----	---	-----	------

パッド材質一覧

●: 標準

	材質	識別	記号	円形パッド			
				35-M10 × 1.25	50-M10 × 1.25	75-M10 × 1.25	110-M18 × 1.5
標準	ニトリル	黒	N	●	●	●	●
	シリコーン	半透明白	S	●	●	●	●
	ウレタン	青	U	●	●	●	●

取付け

パッドの取付けはパッドに設けられているめねじを利用して取付けてください。

じゃばら油溝付パッド/PBOG

形式番号

PBOG - ^①35-M10 × 1.25 - ^②N

①パッド径

35-M10 × 1.25	φ 35
50-M10 × 1.25	φ 50
75-M10 × 1.25	φ 75
110-M18 × 1.5	φ 110

②パッドゴム材質

N	NBR (ニトリルゴム)
S	シリコンゴム
U	ウレタンゴム

注) 上記以外の材質も製作いたします。ご相談ください。

パッド標準仕様

記号	材質	硬度 (A/S)	使用温度範囲	色
N	NBR (ニトリルゴム)	55	-26 ~ 120°C	黒
S	シリコンゴム	55	-60 ~ 250°C	白
U	ウレタンゴム	55	-20 ~ 75°C	青

外形寸法図

(mm)

