

폴리우레탄 튜브 WU시리즈



- 유연성이 뛰어납니다. 휨반경이 매우 작아 취급이 용이합니다.
- 기계적 강도, 특히 내마모성이 뛰어납니다.
- 매우 경량입니다.

폴리우레탄 튜브



형식	외경 X내경 (mm)	최소 휨반경 (mm)	외경 정밀도 (mm)	튜브길이 (m)	질량 (g/m)	색 (기호)
WU-04025-BK	4X2.5	20	±0.10	20	9	흑
WU-06040-BK	6X4	30	±0.12	20	19	
WU-08050-BK	8X5	50	±0.12	20	36	
WU-10065-BK	10X6.5	80	±0.15	20	54	
WU-12080-BK	12X8	150	±0.15	20	74	
WU-04025-BK-100	4X2.5	20	±0.10	100	9	흑
WU-06040-BK-100	6X4	30	±0.12	100	19	
WU-08050-BK-100	8X5	50	±0.12	100	36	
WU-10065-BK-100	10X6.5	80	±0.15	100	54	
WU-12080-BK-100	12X8	150	±0.15	100	74	

※ 튜브길이는 20m 및 100m단위로 구입하여 주십시오.
 ※ 튜브는 흑색 이외도 취급하고 있습니다. 상담바랍니다.

사양

	단위	
사용유체		압축 공기
사용온도범위	℃	0~60
최고사용압력	MPa	0.8
최저사용압력	kPa	-100
재질		폴리우레탄

주) 사용 압력은 온도 20℃일때의 값입니다.